



EmergencyExitDoor

TFF zertifizierte Außentür in Fluchtwegen
gemäß Bauproduktenverordnung
EN 14351-1:2066 & A2: 2016



Notausgänge nach DIN 179
nach Panik B, E und D



Fluchttüren nach DIN EN 1125
nach Panik B, E und D

**WINK
HAUS**

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

ZERTIFIZIERTE

Anti-Panik-Türen



Notausgänge nach DIN 179
nach Panik B, E und D



Fluchttüren nach
DIN EN 1125
nach Panik B, E und D

SYSTEME:

SCHÜCO

PREMIUM PARTNER

SCHÜCO
AD UP 75
AD UP 90

SCHÜCO
Verriegelung

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS


**WINK
HAUS**

Aluprof
MB-86
MB-79

Winkhaus
Verriegelung



VERFÜGBARE BAUARTEN:



1-flügelig*, nach innen
und nach außen öffnend

2-flügelig*, nach
außen öffnend

*Seitenteile / Oberlichter realisierbar

AUFÜHRUNG:

Aufsatztürbändern
oder Rollentürbändern

BAUBARE GRÖÖE:

max. 1400 x 2800 mm
systemabhängig,
Bsp: MB-79, 1-flg

ZERTIFIZIERTE FERTIGUNGSSTÄTTE

UP Gruppe Werk Leszno, Typenplakette