SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
# FOCUSING



## DESIGN

Moderne, geradlinige Konturen sowie minimale Überschläge fügen sich in den minimalistischen Bautrend ein.

## BEWUSSTER MATERIALEINSATZ

Durch den Einsatz von recyceltem Kunststoff im Profilkern werden bereits verwendete Rohstoffe erneut genutzt.

## WÄRMESCHUTZ

Leistungsstarke Wärmedämmung durch die Fünf- bzw. Sechs-Kammer-Profilkonstruktionen mit zwei oder drei Dichtebenen.

## SYSTEM-KOMPATIBILITÄT

Perfekte Kompatibilität mit anderen Schüco Produkten für eine nahtlose Integration.

## DIVERSE FARBEN

Vielfältige Farboptionen für individuelle Gestaltung und Anpassung.

## WIDERSTANDS-FÄHIGKEIT

Robuste, langlebige Konstruktion für maximale Stabilität und Beständigkeit.

up
FENSTER & TÜREN

SCHÜCO
PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
# FOCUSING



**Geeignet für:**

NACHHALTIGES GEBÄUDE

DGNB PLATIN · DGNB GOLD · DGNB SILBER · DGNB BRONZE*

BREEAM®

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Bautiefe Rahmen** | 70 mm |
| **Bautiefe Flügel** | 76 mm |
| **$U_w$-Wert** | 0,82 W/(m²K)* |
| **Verglasung Rahmen** | 10–48 mm |
| **Verglasung Flügel** | 16–52 mm |
| **Flügelbreite max.**** | 1500 mm |
| **Flügelhöhe max.**** | 2600 mm |
| **Schalldämmung RwP max.** | 48 dB(A) |
| **Luftdurchlässigkeit** | Klasse 4 |
| **Schlagregendichtheit** | Klasse 9A |
| **Einbruchhemmung** | bis RC 2 |
| **Windlastwiderstand** | Klasse B5 |
| **Flügelgewicht max.** | 120 kg |

| | |
|---|---|
| **Bedienkräfte** | Klasse 1 |
| **Festigkeit mechanisch** | Klasse 4, DIN EN 13115 |
| **Dauerfunktionsnachweis** | DIN EN 12400, Klasse 2 |
| **Dichtungsebenen** | 2 bei AS, 3 bei MD |

* in Ausführung mit $U_g$ 0,5 Verglasung
** Maximalmaß nur möglich bei korrektem Höhen- und Seitenverhältnis

**Mehr Infos:**
www.schueco.de/focusing

up FENSTER & TÜREN